

SOTTOVUOTO CAMPANA TOP CAM700TC

SKU: CAM700TC

**DATI TECNICI**

| | |
|---|-------------------------------|
| Potenza Kw | <u>1,5 kW (2 HP)</u> |
| Alimentazione | <u>230-400V/3N/50-60Hz</u> |
| Barra saldante | <u>2 x 700 mm</u> |
| Pompa vuoto | <u>40 m³/h</u> |
| Vuoto max ottenibile | <u>98%</u> |
| Dimensioni utili della camera | <u>720 x 570 x 220(h) mm</u> |
| Dimensioni macchina (l x l x h mm) | <u>840 x 680 x 1050(h) mm</u> |
| Peso netto (kg) | <u>145</u> |
| Peso lordo (Kg) | <u>160</u> |
| Dimensioni imballo (l x l x h mm) | <u>800 x 870 x 1150(h) mm</u> |
| Volume imballo (m3) | <u>0.800</u> |

Macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche e impedendone la proliferazione batterica a basse temperature. Carcassa e vasca interna in acciaio inox AISI 304 - vasca con angoli arrotondati - coperchio in plexiglass - apertura automatica del coperchio a fine ciclo - pannello comandi LCD con 20 programmi memorizzabili - funzione di pulizia olio in pompa e soft air inseriti di serie - sistema di saldatura a pistoni con barra saldante estraibile senza cavi - predisposizione per immissione gas inerte - pompa BUSH (made in Germany) - funzioni step vac ed extra vacuum incluse. Modelli carrellati. Utilizzare solo buste per sottovuoto lisce.



