

SOTTOVUOTO CAMPANA ECO CAM350E

SKU: CAM350E

**DATI TECNICI**

| | |
|---|------------------------------|
| Potenza Kw | <u>0,85 kW (1,2 HP)</u> |
| Alimentazione | <u>230V/1N/50Hz</u> |
| Barra saldante | <u>350 mm</u> |
| Pompa vuoto | <u>12 m³/h</u> |
| Vuoto max ottenibile | <u>98%</u> |
| Dimensioni utili della camera | <u>360 x 400 x 190(h) mm</u> |
| Dimensioni macchina (l x l x h mm) | <u>460 x 500 x 430(h) mm</u> |
| Peso netto (kg) | <u>42</u> |
| Peso lordo (Kg) | <u>48</u> |
| Dimensioni imballo (l x l x h mm) | <u>600 x 650 x 680(h) mm</u> |
| Volume imballo (m3) | <u>0.265</u> |

Macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche e impedendone la proliferazione batterica a basse temperature. Carcassa e vasca interna in acciaio inox AISI 304 - vasca con angoli arrotondati - coperchio in plexiglass - apertura automatica del coperchio a fine ciclo - pannello comandi mono programma con possibilità di regolazione del vuoto e della saldatura - barra saldante a membrana -pompa a bagno d'olio DVP.Utilizzare solo buste per sottovuoto lisce.



