

KSG52E Novità

EAN13: 8017709275129

Sottofamiglia: Integrata a gruppo
Estetica :: Neutra
Colore :: Silver
Larghezza cappa: 54 cm
Classe di efficienza energetica (EEC): C



TIPOLOGIA

- Famiglia: Cappa
- Larghezza cappa: 54 cm
- Sottofamiglia: Integrata a gruppo
- Filtraggio: A espulsione

ESTETICA

- Estetica :: Neutra
- Design: A scomparsa
- Materiale: Materiale Verniciato
- Serie :: N/A
- Colore :: Silver


COMANDI

- Regolazione comandi: Slider

PROGRAMMI / FUNZIONI

- N° velocità: 3

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Potenza luce: 3 W
- Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 232 m³/h
- Filtri antigrasso: Alluminio
- Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
- N° di luci: 2
- Tipo di Luce: LED
- Temperatura di Colore della luce (°K): 2700 °K
- Potenza motore: 75 W
- N° di filtri: 1
- Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm
- Diametro imbocco motore: 120 mm
- Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



- Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E
- Efficienza di consumo annuale (AEC): 50 kWh/a
- Efficienza di illuminazione (LE): 13 lux/W
- Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 125 m³/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 45 dB(A)
- Indice di efficienza energetica: 84.7
- Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 160 m³/h
- Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 74 W
- Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 78 lux
- Classe di efficienza energetica (EEC): C
- Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E
- Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D
- Efficienza fluido dinamica (FDE): 8.8
- Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 56 %
- Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 224 m³/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 54 dB(A)
- Fattore di aumento del tempo (F): 1.7
- Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 145 Pa
- Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W
- Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 54 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

- Dati nominali di collegamento elettrico: 81 W
- Frequenza: 50-60 Hz

- Tensione: 220-240 V

VELOCITÀ 1

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 125 m³/h
- Potenza: 45 W

- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 45 dB(A)

VELOCITÀ 2

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 155 m³/h
- Potenza: 59 W

- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 47 dB(A)

VELOCITÀ 3


- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 224 m³/h
- Potenza: 75 W

- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A)

ACCESSORI OPZIONALI

- Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT:

KITFC62



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

