

## KSET600XE

Cappa, Integrata a vista, Universale, Acciaio Inox, 60 cm, C



### TIPOLOGIA

Larghezza cappa: 60 cm • Famiglia: Cappa • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709205362 • Tipologia: Integrata a vista

### ESTETICA

Estetica: Universale • Design: Telescopica • Tipo Inox: Satinato • Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Materiale: Inox

### COMANDI

Regolazione comandi: Slider

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di Colore della luce (°K): 3500 °K • Filtri antigrasso: Alluminio • Potenza luce: 3 W • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì • N° di filtri: 2 • N° di luci: 2 • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 603 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 175 W • Tipo di Luce: LED • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 581 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 352 m<sup>3</sup>/h • Efficienza fluido dinamica (FDE): 21 • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 240 m<sup>3</sup>/h • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 49 lux • Efficienza di consumo annuale (AEC): 76.4 kWh/a • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76 % • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 354 Pa • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): C • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A) • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W • Classe di efficienza energetica (EEC): C • Fattore di aumento del tempo (F): 1.2 • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): E • Efficienza di illuminazione (LE): 8.1 lux/W • Indice di efficienza energetica: 70 • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 165 W • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 44 dB(A) • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 65 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Dati nominali di collegamento elettrico: 181 W

## VELOCITÀ 1

Potenza: 108 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 240 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 2

Potenza: 137 W • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 368 m<sup>3</sup>/h

## VELOCITÀ 3

Potenza: 199 W • Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 581 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 65 dB(A)

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 324x598x300 • Larghezza: 598 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 324 mm

## OPTIONAL

KITFC500: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe



